

MEINE ARBEITSZERGLIEDERUNG

Französische Naht

Rechts-Links-Naht Schritt für Schritt fachgerecht ausführen

Fachinhalt: Katrin Recktenwald
Damenschneiderin & Ausbilderin
im Damenschneiderhandwerk

Grundlage dieses Handouts ist meine eigene Arbeitszergliederung aus dem Konzept zur systematischen Unterweisung für meine Ausbilderinnenprüfung 2015. Die fachlichen Inhalte, Arbeitsschritte und Begründungen stammen vollständig von mir.

Der Arbeitsablauf auf einen Blick

1 Kontrolle der Arbeitsmittel	2 Schnittteile links auf links platzieren
3 Kantig absteppen mit Dreifach-Steppstich	4 Nahtzugabe auseinanderbügeln
5 Naht einschlagen und bügeln	6 Zweite Naht rechts auf rechts nähen
7 Naht in eine Richtung bügeln	8 Überprüfung

„Die Französische Naht begleitet mich seit meiner Ausbildung zur Damenschneiderin - und ich nutze sie bis heute, wenn eine saubere, feine Innenverarbeitung gefragt ist.“



Zum ausführlichen Fachbeitrag mit Bildern und Video: triny.de/franzoesische-naht/

Französische Naht · Arbeitsschritte 1-4

Die ersten vier Schritte bereiten die Kante so vor, dass die offene Schnittkante anschließend vollständig eingeschlossen werden kann.

1

Kontrolle der Arbeitsmittel

ARBEITSSCHRITT

Maschinen, Werkzeuge und Schnittteile kontrollieren. Elektrogeräte bei Bedarf einstecken beziehungsweise einschalten. Werkzeuge so bereitlegen, dass sie unmittelbar griffbereit sind. **WARUM?** Die Arbeitsmittel und Maschinen müssen in geeigneter Weise zur Verfügung stehen, damit eine stetige Abfolge der Unterweisung möglich ist.

2

Schnittteile links auf links platzieren

ARBEITSSCHRITT

Die Schnittteile an der Seitennaht links auf links (l-a-l) legen, also linke Wareseite auf linke Wareseite. Die Schnittkanten passgenau aufeinander platzieren und bei Bedarf mit Stecknadeln fixieren.

WARUM?

Die Schnittteile sollen dem Schnittmuster entsprechend möglichst exakt aufeinanderliegen, damit der Nahtverlauf sauber fortgeführt werden kann. Die linken Stoffseiten liegen aufeinander, weil im nächsten Schritt die Rechts-Links-Naht entsteht.

3

Kantig absteppen mit Dreifach-Steppstich

ARBEITSSCHRITT

Nähfuß senken und die Seitennaht mit dem Dreifach-Steppstich schließen. Den im Schnittmuster angegebenen ersten Abstand zur Schnittkante einhalten. Stecknadeln vor der Maschinennadel entfernen. Anfang und Ende der Naht sichern.

WARUM?

Die erste Naht liegt relativ nah an der Schnittkante. Sie wird im weiteren Entstehungsverlauf der Französischen Naht von der zweiten Naht vollständig eingeschlossen.

4

Nahtzugabe auseinanderbügeln

ARBEITSSCHRITT

Die entstandene Naht zunächst doppellagig flach bügeln und anschließend die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Je nach Material mit Druck, Wärme und gegebenenfalls Dampf arbeiten. Ein Kantholz oder Ärmelbrett kann dabei helfen.

WARUM?

Die Naht wird zuerst auseinandergebügelt, damit sie im nächsten Schritt mit einer sauberen, präzisen Kante eingeschlagen werden kann.

Französische Naht · Arbeitsschritte 5-8

In der zweiten Hälfte wird die erste Naht eingeschlossen, die fertige Naht ausgebügelt und anschließend kontrolliert.

5

Naht einschlagen und bügeln

ARBEITSSCHRITT

Die auseinandergebügelte Kante in der Nahtlinie zusammenfallen und von der linken Warensseite aus mit dem Bügeleisen fixieren.

WARUM?

Dabei wird die Nahtzugabe der ersten Naht von den beiden rechten Stoffseiten umschlossen. So entsteht eine Innenverarbeitung ohne offene Schnittkante.

6

Zweite Naht rechts auf rechts nähen

ARBEITSSCHRITT

Die zweite Naht in größerer Nahtbreite fertigen. Die Warensseiten liegen nun rechts auf rechts (r-a-r). Bei Bedarf erneut mit Stecknadeln fixieren. Anfang und Ende der Naht sichern.

WARUM?

Die zweite Naht versteckt die erste Naht. Nahtzugabe und erste Naht verschwinden zwischen den rechten Stoffseiten.

7

Naht in eine Richtung bügeln

ARBEITSSCHRITT

Die Naht zunächst in ihrer entstandenen Form flach bügeln. Danach die Nahtzugabe materialabhängig möglichst von der rechten Stoffseite aus in eine Richtung bügeln.

WARUM?

Das erste Bügeln macht die Naht so flach wie möglich. Das zweite Bügeln weist der fertigen Naht ihre Richtung zu.

8

Überprüfung

ARBEITSSCHRITT

Die fertige Naht durch Sicht- und Zugkontrolle prüfen.

WARUM?

So lässt sich kontrollieren, ob die Naht sauber gearbeitet ist und ihre Funktion erfüllt. Dazu werden Nahtbild, Zug und Dehnung geprüft.

Hinweis aus der Praxis

Nahtbreiten, Stichart und Bügeltechnik richten sich immer auch nach Material und Schnittmuster. Die hier beschriebene Arbeitsfolge zeigt das Prinzip der Französischen Naht beziehungsweise Rechts-Links-Naht.

